



Dräger X-am 8000

복합 가스 검지기

밀폐 공간 측정이 쉽고 간편해집니다. 펌프 모드 또는 확산 모드에서 1~7종의 유해 가스는 물론 가연성 가스 및 증기, 산소를 한 번에 측정합니다. 혁신적인 신호 설계와 편리한 보조 기능으로 모든 과정에서 완벽한 안정성을 보장합니다.

Dräger X-am 8000

펌프 모드와 확산 모드 간 간편한 전환

심각한 기계적 충격을 사용자에게 알리는 충격 감지 기능

PID (프리튜브)를 이용한 밀폐 공간 측정, 누출 감지 및 벤젠 검사 보조 기능



녹색 D라이트로 상태 표시 (선택 사항):
검사 및 사용 준비 완료

DrägerSensor용 슬롯 5개로
최대 7가지 가스를 측정,
고성능 PID 센서 2개 탑재

읽기 쉬운 컬러 디스플레이
줌 기능 포함

유도방식 충전기

측정 성능은
외부 승인 기관에
의해 승인됨 (유럽):
인화성 가스 및 증기:
메탄, 프로판, n-노난,
산소 및 선별된
유독 가스

장점

복합 가스 검지기

- 1~7가지 가스 검지기
- 규제 해제 측정
- 유해 가스는 물론 가연성 가스 및 증기, 산소를 검지

요구 사항에 맞게 최적화 된 펌프와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다.

Dräger X-am 8000의 펌프는 매우 강력한 성능을 자랑합니다. 뿐만 아니라 최대 45m 길이의 호스를 연결할 수 있습니다. 펌프 어댑터를 이용하면 언제든지 손쉽게 펌프 모드와 확산 모드를 전환할 수 있습니다. 따라서, 실제로 펌프를 사용해야 할 경우에만 펌프가 작동됩니다. 이는 곧 에너지 절감으로 이어지며, 사용으로 인한 마모를 줄일 수 있어 펌프의 사용 수명이 늘어납니다.

사용이 간편하고 내구성이 우수한 Dräger X-am 8000은 3개의 기능키로 한 손으로도 쉽게 사용할 수 있습니다. 식별이 쉬운 컬러 디스플레이는 사용자가 필요로 하는 정보를 한 번에 제공합니다.

복합 가스 검지기로 작동시 PID, CatEx, IR 센서용 측정 가스 변경과 같은 고급 기능을 제공합니다. 이를 위해 미사용 센서 채널을 숨겨 기기를 측정 작업에 유연하게 조정하는 온-보드 라이브러리와 편리한 지원을 제공합니다.

견고하게 제작된 어깨 끈이 기본 부속품으로 제공되므로 휴대가 쉽습니다. 컴팩트한 크기와 내구성이 우수한 구조로 극심한 환경에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

간극 측정 및 결과 도출, 문서화를 빠르게 완료하는 성능

X-am 8000에는 특별히 개발된 보조 기능이 적용되어 사용자에게 각 과정에 대한 단계별 안내를 제공하므로 다양한 적용 분야에서 효과적으로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 밀폐 공간을 측정하는 도중에는 스마트 보조 기능이 측정 가스, 온도 한계, 표시된 호스 길이와 같은 파라미터를 기반으로 장치와 프로브 (FKM 호스)에 필요한 플러딩 타임을 계산합니다. 추가적으로 고객이 정의한 플러딩 타임의 계산도 가능합니다.

고농축 메탄 측정 시에는 옵션으로 제공되는 자동 측정 범위 스위치를 이용해 보다 쉽게 판독할 수 있습니다. 촉매 비드 (Cat-Ex) 센서가 100 % LEL을 초과하는 값을 측정하면, 디스플레이가 0~100 vol% 범위로 변환됩니다. IR EX ES 센서 사용시 % LEL 및 vol%로 동시 측정하기 위한 유사 기능도 사용 가능합니다.

DrägerSensor CatEx 125 PR Gas는 메탄 가스를 측정할 수 있는 특수 버전을 제공하며, ppm 범위에서 측정을 수행할 수 있습니다.

엄선된 센서의 성능은 메탄, 프로판 및 n-노난 등의 가연성 가스 및 증기에 대해 측정 성능 승인 (EN 60079-29-1) 범위 내에서 외부 승인 기관에 의해 검증되었습니다.

장점

명확한 신호 표시 디자인

Dräger X-am 8000의 신호 체계는 명확한 색상 코드를 기반으로 하며, EN 60079-29-1, EN 45544-1, EN 50104의 요건을 모두 충족합니다.

- 빨간색 조명 = 가스 경보
- 노란색 조명 = 기기 관련 경보 (예, 배터리 부족 등)
- 녹색 조명 = 기기의 사용 준비 완료 상태

D 라이트의 녹색 불빛은 가시성이 뛰어나므로, 먼 거리에서도 기기의 검사 및 사용 준비 여부를 파악할 수 있습니다.

경보 작동 시, Dräger X-am 8000은 여러 색상의 경보 LED 불빛과 큰 음량의 경보음 (30cm 거리에서 100 dB(A)), 그리고 확실히 느낄 수 있는 진동을 통해 상황을 알립니다. 또한 폭발성 가스나 유해 가스 등을 명확하게 표시하는 네 가지 유해 물질 기호를 사전에 설정하여 디스플레이에 표시되도록 옵션을 추가할 수도 있습니다. 사용자는 디스플레이에 표시된 기호만으로 쉽게 유해 물질의 종류를 파악할 수 있습니다.

X-am 8000에는 충격 감지 시스템이 내장되어 있습니다. 기기 또는 센서에 기능적 장애를 유발할 가능성이 있는 심각한 기계적 충격이 발생할 때마다 이벤트 보고를 통해 해당 사실을 알립니다. 이 정보는 데이터 로거에도 문서로 기록됩니다. 이 정보를 사용해 기기 사용자는 기기의 상태를 명확하게 확인할 수 있습니다. 또, 선택 사항으로 충격이 감지되면 기기를 잠글 수 있습니다.

경제적인 기기 관리 비용

Dräger X-dock 교정 장치를 이용하면 간단하고 빠르게 성능 (bump) 시험 및 교정을 완료할 수 있습니다. 또한 테스트 가스 소비량이 적어 최소의 작동 비용으로 유지가 가능합니다.

보고 기능과 유용한 기능을 다양하게 갖춘 Dräger Gas Detection Connect는 모든 장치 관리 작업에 스마트한 추가 기능을 제공합니다. 사용 및 검사된 바코드 또는 통합형 RFID 트랜스폰더를 이용하면 여러 대의 기기 중에서 한 기기를 식별할 수 있습니다.

유도방식 충전기 - 마모와 파손 방지

X-am 8000은 유도방식 충전 기능이 있습니다. 따라서 작동이 간편하고 기기의 사용 수명이 늘어납니다. 충전 크래들의 마모 및 접촉으로 인한 문제도 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. 차량 내부나 기계류 등에서 기기를 사용하는 중에도, 충전 (폭발 위험 구역 외부) 및 측정을 동시에 할 수 있습니다.

충전 크래들을 서로 연결할 수 있으므로 최소한의 공간만 차지하며, 기존 Dräger X-am 시리즈 크래들과 호환됩니다.

전문적인 고농도 및 저농도 탄화수소 농도 측정

두 종류의 고성능 PID 센서 중 하나를 사용하면, Dräger X-am 8000으로도 감지가 까다로운 탄화수소를 측정할 수 있습니다. PID HC는 0 ~ 2,000ppm (이소부텐)의 측정 범위를 다룰 수 있습니다. PID LC ppb는 특히 0 ~ 10ppm (이소부텐)의 측정 범위에 적합하며, 민감도가 매우 높아 1ppm 미만의 차이까지 감지합니다.

X-am 8000은 프리튜브 (pre-tube)를 이용할 수 있어 벤젠 측정이 용이합니다. 이점: 한 대의 측정 장비만 있어도 측정이 가능하므로, 구매 비용은 물론 유지 비용 및 운송 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 프리튜브의 사용은 내장 보조 장치에 의해 지원됩니다.

세부 사항



Dräger X-am 3500과 Dräger X-am 8000 비교

기능	Dräger X-am 3500	Dräger X-am 8000
측정 가스 수	1 ~ 4종	1 ~ 7종
내부 펌프, 펌프 어댑터로 작동	가능	옵션 가능
유도방식 충전기	가능	가능
주문시 고객별 설정	불가능	가능
기본 어깨 끈 포함	불가능	가능
촉매 비드 센서 DrägerSensor CatEx 125 PR	가능	가능, 구성 가능
전기화학(EC) DrägerSensors: XXS O ₂ , XXS CO LC, XXS H ₂ S LC, XXS NO ₂ , XXS SO ₂	가능	가능, 구성 가능
전기화학(EC) DrägerSensors: 기타 센서/특수 가스	불가능	가능, 구성 가능
적외선(IR) DrägerSensors 이중 IR Ex/CO ₂ , IR-Ex, IR-CO ₂	불가능	가능, 구성 가능
IR Ex 센서: 2종 가스/측정 범위(구성 가능)	불가능	가능, 구성 가능
광이온화 검출기(PID) DrägerSensors: PID HC, PID LC ppb	불가능	가능, 구성 가능
자동 측정 범위 변환(촉매 비드 센서), 측정 가스: 메탄	불가능	가능, 구성 가능
보조 기능: 밀폐 공간, 누출 탐색, 센서 선택, 벤젠/프리튬브	불가능	가능(펌프 설치 시)
주요 유독 물질: 일산화탄소(CO)와 시안화수소(HCN) 신호 처리	불가능	가능

내부 펌프가 장착된 Dräger 복합 가스 검지기는 Dräger X-am 8000과 Dräger X-am 3500 두 종류가 있습니다. 두 가지 기기의 서로다른 기능이 위의 표에 요약되어 있습니다.

부속품

D-27791-2017



운반용 가방

장치, 막대 프로브 (Dräger ES 150, 망원 프로브) 및 기타 부속품 (예: PID 센서용 부속품)용 운반용 가방

부속품

D-2331-2016



제품 서비스

Dräger 제품 서비스 부서는 판매장소는 물론 현장에서도 사용자를 위한 다양한 서비스 패키지를 제공합니다. 안전에 있어 관리, 정비 및 유지보수는 핵심 요소라 할 수 있습니다. 꾸준한 유지 보수와 관리는 경제적인 면에서도 효율성을 제공합니다. 점검, 서비스 절차, 부품 교체를 통해 오랫동안 장비를 사용할 수 있습니다.

D-2335-2016



교육

Dräger Academy는 40년이 넘는 시간동안 알차고 실용적인 지식을 공유해 왔습니다. 110명이 넘는 전문 강사와 600여 가지 이상의 주제를 가지고 매년 2,400개 이상의 교육 세션을 진행하고 있습니다. 귀하의 직원에게 실용 지식을 전수하며, 일상 업무는 물론 다급한 상황에서도 학습한 내용을 정확히 수행할 수 있도록 교육합니다. 저희는 귀하를 위해 맞춤형 교육 프로그램을 개발해 드립니다.

D-2330-2016



렌탈 서비스

일시적인 장비 부족을 해결하는 것은 물론 특정 요구사항을 충족하는 특수 장비를 조달합니다. 일시적인 수요 증가로 장비를 보충해야 하는 경우에는 6만 5천 종의 제품을 보유한 DrägerRental 서비스를 이용하여 구매할 때보다 저렴한 비용으로 문제를 해결하십시오. 고객 요청에 따라 빠르고 즉각적이며 광범위한 추가 서비스를 제공해드립니다.

D-2332-2016



현장 안전 서비스

렌탈숍이나 개인 서비스, 또는 종합 안전 관리를 통해 제공되는 Dräger 현장 안전 서비스는 일상적인 업무는 물론, 특정한 안정상의 위험이 있는 모든 분야에 대해 이루어집니다.

기술 데이터

크기 (높이 x 너비 x 깊이)	179 x 77 x 42mm	
중량	약 495g (센서 구성에 따라 다름, 스트랩 및 펌프 제외) 약 550g (센서 구성에 따라 다름, 스트랩 제외/펌프 포함)	
하우징	견고한 2성분 (two-component) 하우징	
디스플레이	고대비 선명한 컬러 디스플레이	
온도	-20°C ~ +50°C	
압력	700 ~ 1,300 hPa (측정 기능) 800 ~ 1,100 hPa (폭발 위험 구역용)	
상대 습도	10 ~ 90% 상대습도 (단기 최대 95%)	
경보	시각적 경보:	빨간색 LED 3개 (가스 경보) '노란색' LED 3개 (장치 경보)
	음향 경보	멀티톤, 30cm에서 100 dB(A) (표준)
	진동	
국제보호규격 (IP) 등급	IP 68	
전원 공급	리튬이온 배터리, 충전식, 유도방식 충전	
작동 시간 (확산)	CatEx 및 EC 센서 3개 경우	평균 24시간
	IR 및 EC 센서 3개 경우	평균 22시간
	EC 센서 3개 경우	평균 120시간
	CatEx, PID 및 EC 센서 3개 경우	평균 17 시간
	IR, PID 및 3 EC 센서의 경우	평균 16 시간
	CatEx, IR 및 3EC 센서의 경우	평균 14시간
	PID 센서 단독 경우	평균 42시간
충전 시간	최대 10시간 작업 후 평균 4시간	
시작 시간	평균 <60초 (일반 센서의 경우)	
데이터 저장	24MB, 예, 7개 채널 전체에서 초 단위로 측정 값이 변화하는 시간당 10분의 가스 노출의 경우: 약 400시간	
펌프 작동	최대 호스 길이 45m	

기술 데이터

인증	방폭 인증	
	ATEX 및 IECEx	I M1/II 1G Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
	EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
	cCSAus	Class I, Zone 0, AEx da ia IIC T4 Ga Class II, Div. 1, Gr. E, F, G C22.2 No. 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000
	ANZEx	Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
	측정 성능:	ATEX 인증 방폭: EN 60079-29-1 (CatEx 125 PR, CatEx 125 PR 가스, (이중) IR Ex, XXS H2 HC) CatEx 125 PR 및 (이중) IR Ex: 메탄, 프로판, n-노난 등 다음 사항은 CatEx 125 PR 및 승인된 가스 "n-노난"에 적용됩니다. 펌프 어댑터 "노난" 사용에 한함, 부품 번호: 3720225와 함께 사용하는 경우에만 가능합니다. 산소 부족/산소 초과: EN 50104 (XXS O ₂ / XXS O ₂ PR) 유독 가스: EN 45544-1, EN 45544-2, EN 45544-3 (XXS H ₂ S LC, XXS CO LC, (이중) IR CO ₂) 소프트웨어: EN 50271
	지침	2014/34/EU (ATEX) 2011/65/EU (RoHS) 2014/90/EU (MED) CE 준수
	해상 승인	DNV GL
제조사 품질 보증	기기 3년	
	전원 공급 장치 1년	
	센서: DrägerSensor 및 휴대 장비 핸드북 참조	

주문 정보

Dräger X-am 8000	주문 번호
Dräger X-am 8000 구성: 전원 공급 장치 (리튬 이온 배터리), 데이터 로거, 어깨 스트랩 및 충전기 (선택 사항)가 포함된 장치입니다. 기기가 완전히 기능하기 위해서는 최대 5가지 센서와 통합 펌프 (선택 사항)이 필요합니다.	8325800
사용설명서 표준 언어: DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA	
요청 시 다음 언어로 사용지침서 제공 가능 (구매 시 요청해주십시오): DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BG, RO, HU, EL, TR, KO	9033656
요청시 다음 언어로 사용지침서 제공 가능: LT, LV, ET	9300108 웹사이트 다운로드 가능: www.draeger.com/ifu
기술 핸드북은 다음 언어로 가능: DE, EN, FR, ES, RU	9033665 웹사이트 다운로드 가능: www.draeger.com/ifu
주문시 선택가능한 기기 선택 사항	펌프 어댑터 장착 내장 펌프 RFID 트랜스폰더 (주문 시 충전 크래들/전원 플러그는 제외할 수 있습니다.)
슬롯 1: PID 센서 또는 IR 센서	슬롯 2: IR 센서 또는 CatEx 센서 슬롯 3~5: 전기 화학 센서 (XXS 유형)

센서	측정 범위	해상도	주문 번호
Cat-Ex 125 PR ^{1,2}	0 ~ 100 % LEL 0-100 vol% CH ₄	1 % LEL	6812950
Cat-Ex 125 PR Gas ¹	0 ~ 100 % LEL 0-100 vol% CH ₄ 0-50000 ppm CH ₄ L	1 % LEL 10ppm, 검출 한계 50ppm	6813080
CatEx H ₂ 100	0 ~ 100 % LEL 0-100 vol%	2 % LEL (누출 탐색용 가스 h2L의 경우 10 ppm) 1 vol%	3729050
이중 IR Ex/CO ₂ ES ¹	0 ~ 100 % LEL 0~100 Vol.% 메탄, 프로판, 에텐, n-부탄 0-5 vol% CO ₂	1 % LEL 0.1 vol% CH ₄ 0.01 vol% CO ₂ 또는 50 ppm CO ₂	6851880
이중 IR Ex/CO ₂ HC ¹	0 ~ 100 % LEL 0~100 Vol.% 메탄, 프로판, 에텐, n-부탄 0-100 vol% CO ₂	1 % LEL 0.1 vol% CH ₄ 0.1 vol%	6800276
IR Ex ES ¹	0 ~ 100 % LEL 0~100 Vol.% 메탄, 프로판, 에텐, n-부탄	1 % LEL 0.1 vol% CH ₄	6851881
IR CO ₂ ES	0-5 vol% CO ₂	0.01 vol% CO ₂ 또는 50 ppm CO ₂	6851882
PID LC ppb (10.6 eV) ³	0.05-10 ppm 이소부텐 0-5 ppm 벤젠	가스값에 따라, 10 ppb에서 시작	6813500
PID HC (10.6 eV) ³	0-2,000 ppm 이소부텐 0-1,000 ppm 벤젠	가스값에 따라, 0.1 ppb에서 시작	6813475
XXS O ₂ ²	0-25 vol%	0.1 vol%	6810881

주문 정보

XXS O ₂ PR ²	0 – 30 Vol%	0,1 vol%	6800530
XXS O ₂ 100	0–100 vol%	0.5 vol%	6812385
XXS O ₂ /H ₂ S LC	0–25 vol% O ₂ , 100 ppm H ₂ S	0.1 vol% 0.1 ppm	6814137
XXS CO LC ²	0...2,000 ppm	1 ppm	6813210
XXS CO HC	0 ~ 10,000 ppm	5 ppm	6812010
XXS CO / H ₂ 보상	0–2,000 ppm CO	2 ppm	6811950
XXS H ₂ S LC ²	0–200 ppm	0.1 ppm	6811525
XXS H ₂ S HC	0–1,000 ppm	2 ppm	6812015
XXS CO LC / H ₂ S LC	0 ~ 2,000 ppm CO	1 ppm CO	6813280
	0–100 ppm H ₂ S	0.1 ppm H ₂ S	
XXS CO LC / O ₂	0 ~ 2,000 ppm CO	1 ppm CO	6813275
	0–25 vol%	0.1 vol% O ₂	
XXS NO	0–200 ppm	0.1 ppm	6811545
XXS NO ₂	0 ~ 50 ppm	0.1 ppm	6810884
XXS NO ₂ LC	0 ~ 50 ppm	0.02 ppm	6812600
XXS SO ₂	0 ~ 100 ppm	0.1 ppm	6810885
XXS PH ₃	0–20 ppm	0.01 ppm	6810886
XXS PH ₃ HC	0...2,000 ppm	1 ppm	6812020
XXS HCN	0 ~ 50 ppm	0.1 ppm	6810887
XXS HCN PC	0 ~ 50 ppm	0.5 ppm	6813165
XXS NH ₃	0–300 ppm	1 ppm	6810888
XXS CO ₂	0–5 vol%	0.1 vol%	6810889
XXS Cl ₂	0–20 ppm	0.05 ppm	6810890
XXS H ₂	0...2,000 ppm	5 ppm	6812370
XXS H ₂ HC	0–4 vol%	0.01 vol%	6812025
XXS OV	0–200 ppm	0.5 ppm	6811530
XXS OV-A	0–200 ppm	1 ppm	6811535
XXS 아민	0 ~ 100 ppm	1 ppm	6812545
XXS 취기제	0–40ppm	0.5 ppm	6812535
XXS COCl ₂	0–10ppm	0.01 ppm	6812005
XXS 오존	0–10ppm	0.01 ppm	6811540

ES = 에너지 절감 (Energy saving)

HC = 고농도 (High concentration)

¹ Ex 센서는 특수 교정 가능 (표준: 메탄).

² 해당 센서에는 3년의 제조사 품질 보증 기간이 적용됩니다. 법적 권한은 제품 결함으로 인해 영향을 받지 않습니다.

³ PID를 포함하는 기존 기기의 업그레이드를 원하시면 주문하시기 바랍니다: 예비 부품 세트 센서 흡수제 6813767

주문 정보

전원 공급 장치

전원 공급 (백 하우징 포함)	기본 포함	8326817
------------------	-------	---------

충전 부속품

1개 기기 충전용 유도방식 충전기	기본 포함, 제외 가능	8325825
전원 플러그용 어댑터		8325736
1개 기기 충전용 전원 플러그	기본 포함, 제외 가능	8316997
전원 플러그 100-240 VAC: 1.33 A, 최대 5개 기기 충전	어댑터 필요 (8325736)	8321849
전원 플러그 100-240 VAC: 6.25 A, 최대 20개 기기 충전	어댑터 필요 (8325736)	8321850
차량 커넥터 케이블 12/24 V, 1개 기기 충전		4530057
차량 커넥터 케이블 12/24 V DC, 최대 5개 기기 충전	어댑터 필요 (8325736)	8321855
차량용 마운트	전원 플러그 어댑터 (8325736) 및 차량 커넥터 케이블 필요 12/24 V DC (8321855)	8327636
차량용 충전기 키트	전원 공급 장치 (8321855), 어댑터 (8325736) 및 장착 키트 (8327636) - 유도방식 전원 장치 미포함	8328283

펌프 부속품

펌프 흡입구용 수분 및 먼지 필터	(펌프 옵션 선택 시 기기에 포함)	8319364
펌프 흡입구용 먼지 및 수분 필터 (20개 세트)		3705997
펌프 어댑터	(펌프 옵션 선택 시 기기에 포함)	8326820
펌프 어댑터 "노난"	EN 60079-29-1에 따라 측정 성능 승인을 위해 "Nonane" 가스 측정을 위한 CatEX가 요구되는 경우 필요.	3720225와 함께 사용하는 경우에만 가능합니다.

광이온화 검출기 (PID) 부속품

프리튜브 홀더		6813769
프리 튜브 벤젠 (10개 패키지)		8103511
프리 튜브 습도 (10개 패키지)		8103531
프리튜브 활성화탄 (10개 패키지)		CH24101
튜브 오프너 TO 7000		6401200
광이온화 검출기 전용 가죽 케이스, 기기 전용 가죽 케이스 포함		8327639
PID 램프 세척 세트		8319111

주문 정보

프로브 및 호스

망원 프로브 100	필터 연결부는 주문 번호 8319364 (먼지/수분 필터)에 포함.	8316530
망원 프로브 150, 스테인리스 스틸	필터 연결부는 주문 번호 8319364 (먼지/수분 필터)에 포함.	8316533
GP600 프로브 (플라스틱), 어댑터 포함	필터 연결부는 주문 번호 8319364 (먼지/수분 필터)에 포함.	8328667
5m FKM 호스, 3.2mm, 어댑터 포함		8325705
10m FKM 호스, 3.2mm, 어댑터 포함		8325706
20m FKM 호스, 3.2mm, 어댑터 포함		8325707
45 m FKM 호스, 3.2 mm, 어댑터 포함		8328212
플로트 프로브 EPP, 3 m 호스, 3.2 mm 포함		8325831
플로트 프로브 EPP, 10 m 호스, 3.2 mm 포함		8325832
플로팅 프로브 (투명), 어댑터 포함		8327654
프로브 및 호스 부속품을 추가적으로 구매할 수 있습니다. 별도로 문의해주시시오.		

교정용 부속품

Dräger X-am 8000 교정 어댑터	3720224로 대체됨	8326821
Dräger X-am 8000 교정 어댑터 2.0		3720224
Draeger X-dock 모듈 Dräger X-am 8000		8321893
Draeger X-dock 모듈 Dräger X-am 8000 + 충전기		8321894
Dräger X-dock 5300 (Dräger X-am 8000), Master 포함		8321882
자동 점검 스테이션 Dräger X-dock의 추가 버전 및 부속품		별도 문의
노란 검사기		8325861
테스트 가스		별도 문의

측정값 획득 및 구성 부속품

Dräger CC-Vision		프리웨어 (www.draeger.com/software)
Draeger GasVision 라이선스 키		8325646
USB Dira 동글/IR 인터페이스		8317409
USB DIRA 동글 홀더		8325859

기타 부속품

보호 고무 부트, 탈부착 가능		8325858
기기 전용 가죽 케이스		8327664
운송 케이스 (내용물 없음)		8327661
디스플레이 보호 커버 (3개 1세트)		8326828
어깨끈 전체	(기본 포함)	8326823
접힘가능 랜야드		8323032
라벨 홀더 (스트랩형)	(기본 포함)	8326824

주문 정보

개별 기기 정보 표시용 접착 라벨, 스트랩 홀더용, 은색 (5개 1세트)		8327645
접착 라벨, 파란색 (5개 1세트)		8327646
접착 라벨, 빨간색 (5개 1세트)		8327647
접착 라벨, 녹색 (5개 1세트)		8327648
접착 라벨, 노란색 (5개 1세트)		8327649
장치를 수직으로 고정하는 스탠드, 예: 영역 모니터링용		8325874
통합 RFID 트랜스폰더 판독을 위한 트랜스폰더 판독기 (선택 사항)		6559283

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다. 특정 국가에서 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수 는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다. www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
■ www.draeger.com

한국드레가(주) (본사)
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
☎ 02-708-6400
☎ 070-4275-0318
■ www.draeger.com

한국드레가(주) (부산)
부산광역시 해운대구 센텀동로 99
벽산이센텀클래스원 (1차) 1506호



지역별 영업망은 다음
웹사이트에서 확인하십시오.
www.draeger.com/contact