



Dräger X-am 5800

복합 가스 검지기

X-am 5800 복합 가스 검지기는 최대 6 종류의 가스를 측정하며 특히, 내충격 CatEx 센서가 장착되어 있습니다. Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어 사용 시, 라이브 데이터 전송 및 강력한 자산 관리 성능을 제공합니다. 개인 모니터링을 위해 설계된 X-am 5800은 낮은 구매비용으로 최상의 안전을 보장합니다.

Dräger X-am 5800



Bluetooth®는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표입니다.

장점

강력한 클라우드 데이터 분석

네트워크 기능으로 안전성 및 효율성 개선: 기록된 데이터는 Bluetooth®를 통해 스마트폰으로, 스마트폰에서 Gas Detection Connect 소프트웨어의 백엔드로 직접 전송이 가능합니다. 또, 대안으로 X-dock 테스트 스테이션을 사용해 데이터를 직접 클라우드로 전송할 수 있습니다. 이렇게 언제 어디서든지 인터넷 브라우저만 있으면 안전하게 데이터를 열람하고 분석할 수 있습니다.

편리한 자산 관리

X-am 5800을 사용하면 일상적으로 편안하고 효율적으로 장비를 관리할 수 있습니다. 가스 소비가 적은 자동 테스트 스테이션 X-dock 또는 순수 기계식 범프 테스트 스테이션을 사용하여 신속하게 테스트하므로 운영 비용과 시간이 절감됩니다. 추가적인 특징점: 스마트 소프트웨어 솔루션, X-dock의 편리한 펌웨어 업데이트, 옵션 RFID 트랜스폰더 및 각 장치의 개별 색상 표시를 통한 강력한 자산 관리. 교체하기 쉬운 몇 가지 예비 부품과 센서를 사용하면 (전원 공급 장치 포함) 장치를 수년 동안 작동할 수 있습니다. Dräger는 기본 장치에 대해 4년의 제조사 품질 보증을 제공합니다. 이전 모델인 X-am 2500/5000/5600 시리즈에서 호환 가능한 부속품은 계속 사용할 수 있습니다.

맞춤형 가스 모니터링

작고 가벼운: X-am 5800은 큰 버튼 덕분에 착용하기 편하며 장갑을 낀 상태에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 디스플레이에는 가스 판독값, 경보 및 시간 등 중요한 정보가 명확하게 표시됩니다. 녹색의 D라이트는 장치를 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다. 뿐만 아니라 언어 없이 아이콘에 기반한 사용자 인터페이스 덕분에 사용하기 간편하며 숙달하기에도 수월합니다. 안전성을 강화하기 위해 산소 채널에는 농도 저하 및 상승에 따른 실시간 사전 경보 및 주 경보 등 4개의 경보 임계값이 있습니다. Ex zone 0에서 사용하도록 승인되었으며 보호 등급 IP 68에 따른 테스트도 거쳤습니다. 이 장치에는 수동으로 작동하는 패닉 경보와 옵션으로 제공되는 움직임 없음 경보가 있습니다. 두 기능을 함께 "보디가드" 경보라고 부릅니다.

강력한 센서

새로운 CatEx 센서는 몇 초 내에 교정 준비 완료, 충격에 대한 매우 강한 견고성, 휘발유, 디젤, 노난과 같은 가연성 증기 측정 가능이라는 추가적인 이점 또한 제공합니다. 측정 가스를 메탄, 프로판, 수소 및 기타 다양한 가스로 설정할 수도 있습니다. 성능은 Dräger의 간단한 교차 교정 컨셉으로 보완되며, 측정 가스와 교정 가스 및 범프 테스트 가스를 개별적으로 지정할 수 있습니다. 테스트 시 X-am 5800이 필요한 변환을 수행합니다. 이 센서의 목표는 새로운 IEC 표준 60079-29-1 (국제전기기술위원회)의 까다로운 요구 사항을 충족하는 것입니다.


이와 동시에 CatEx 센서는 실리콘 및 기타 유해 물질과 같은 독성 물질에 대한 저항력이 있습니다. 이러한 속성의 조합은 특별합니다. 센서 기술 분야에서 수년간 축적한 노하우를 바탕으로 Dräger는 센서 자체를 개발 및 생산하며, XXS 형식을 채택하는 강력하고 내구성이 뛰어난 전기화학 센서도 포함됩니다. 센서와 장치가 서로 완벽하게 일치하므로 귀사는 운영 비용을 절감하는 이점을 누릴 수 있습니다. 가연성 가스와 증기 및/또는 이산화탄소 측정을 위한 견고한 적외선 센서 또는 휘발성 유기 화합물(VOC)을 측정하기 위한 광이온화 검출기도 사용할 수 있습니다.

지속가능성에 집중

X-am 5800 개발 과정에서는 지속 가능성에 중점을 두었습니다. 최적화된 Dräger 센서와 나사 하나로 쉽게 교체할 수 있는 충전식 전원 공급 장치는 긴 사용 수명을 보장합니다. 숙련된 사용자가 거의 모든 예비 부품을 교체할 수 있으며, 나머지 부품은 모두 DrägerService에서 수리할 수 있습니다. 뿐만 아니라 이전 시리즈에 있는 부속품을 계속 사용할 수 있습니다. 기술 문서와 포장재 제작시에도 환경 보호를 고려하였습니다. 종이를 절약하도록 설계되어 2개 이상의 유닛을 주문할 때 모듈형 버전으로 주문하면 제공되는 사용 설명서의 수를 줄일 수 있습니다. 사용자의 편의를 위해 Dräger는 오래된 장치를 회수하여 올바르게 재활용할 것을 보장합니다.

시스템 구성요소

D-40484-2021



가스 검지 연결

Dräger Gas Detection Connect가 직업 안전의 디지털 미래를 연결합니다. 이 시스템은 스마트 소프트웨어 솔루션을 통해 Dräger의 개별 제품을 연결합니다. 위치와 시간에 구애받지 않는 액세스 덕분에 장비를 최적화해 관리하고 항상 가스 검지 장비 및 작업자의 위치와 상태를 파악할 수 있습니다. 이에 따라 인력을 보호하는 것은 물론 공장의 효율성을 향상할 수 있습니다.

D-47907-2012



Dräger X-dock 5300/6300/6600

Dräger X-dock 제품군으로 휴대용 Dräger 가스 탐지 기기를 완벽하게 관리할 수 있습니다. 자동 점검 기능과 교정으로 테스트에 필요한 가스 소모량과 교정 시간이 줄어들면서 시간과 비용을 절약합니다. 종합적인 문서 기록 및 평가를 통해 정확한 파악이 가능합니다.

D-25000-2020



Dräger Bump Test Station

사용 편의성, 독립성 및 휴대성을 갖추었습니다. Bump Test Station으로 가스 검지 및 경보 장치 기능을 쉽고 신속하게 테스트할 수 있습니다.

D-0494-2018



테스트 가스 및 부속품

모든 규정 준수: 장치를 안전하게 작동하기 위해 지침 및 법적 규정을 준수해야 합니다. 이에 따라 정기적인 교정 및 기능 테스트가 필요합니다. 다양한 시스템이 이를 지원합니다.

시스템 구성요소

D-35438-2015 D-35437-2015



Dräger CC-Vision 및 Dräger Gas-Vision

매개변수 설정, 테스트, 조정 및 데이터 로거 판독을 위한 PC 소프트웨어

D-12779-2023



Dräger ConHub

자동화된 영역 모니터링을 사용하면 최소한의 업무량으로 최대의 안전성을 확보할 수 있습니다. 방폭형 Dräger ConHub는 어느 위치에서나 Dräger 가스 검지기를 실시간 모니터링 솔루션인 Dräger Gas Detection Connect에 자동으로 연결하는 게이트웨이로 작동합니다. 이를 통해 취약한 영역을 더욱 면밀히 모니터링하여 가스 검지 시스템을 최대한 활용하여 현장의 안전을 향상할 수 있습니다.

부속품

D-6402-2021



X-am 2800/5800용 충전 세트

부속품

D-2331-2016



제품 서비스

Dräger 제품 서비스 부서는 판매장소는 물론 현장에서도 사용자를 위한 다양한 서비스 패키지를 제공합니다. 안전에 있어 관리, 정비 및 유지보수는 핵심 요소라 할 수 있습니다. 꾸준한 유지 보수와 관리는 경제적인 면에서도 효율성을 제공합니다. 점검, 서비스 절차, 부품 교체를 통해 오랫동안 장비를 사용할 수 있습니다.

D-2335-2016



교육

Dräger Academy는 40여년간 정립된 실용적인 지식을 제공해왔습니다. 110명이 넘는 전문 강사와 600여 가지 이상의 주제를 가지고 매년 2,400개 이상의 교육 세션을 진행하고 있습니다. 귀하의 직원에게 실제 상황에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 전수하며, 일상 업무는 물론 다급한 상황에서도 학습한 내용을 정확히 수행할 수 있도록 교육합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 당사는 고객에게 특화된 맞춤형 교육 프로그램을 개발하게 되어 기쁩니다.

D-2330-2016



렌탈 서비스

일시적인 장비 부족을 해결하는 것은 물론 특정 요구사항을 충족하는 특수 장비를 조달합니다. 일시적인 수요 증가로 장비를 보충해야 하는 경우에는 6만 5천 종의 제품을 보유한 DrägerRental 서비스를 이용하여 구매할 때보다 저렴한 비용으로 문제를 해결하십시오. 고객 요청에 따라 빠르고 즉각적이며 광범위한 추가 서비스를 제공해드립니다.

관련 제품

D-3411-2022



Dräger X-am 2800

X-am 2800 복합 가스 검지기는 최대 4 종류의 가스를 측정하며 특히, 내충격 CatEx 센서가 장착되어 있습니다. Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어 사용 시, 라이브 데이터 전송 및 강력한 플릿 관리 성능을 제공합니다. 개인 모니터링을 위해 설계된 X-am 2800은 낮은 구매 비용으로 최상의 안전을 보장합니다.

D-406-2018



Dräger X-am 3500

Dräger X-am 3500은 간극 측정을 위해 특별히 개발되었습니다. 1~4가지 가스를 측정할 수 있는 이 가스 검지기는 O₂, CO, H₂S, NO₂ 및 SO₂는 물론 가연성 가스 및 증기에 대한 신뢰성 있는 측정 성능을 제공합니다. 혁신적인 신호 설계와 다양한 종류의 부속품이 갖추어져 있어 최적의 안전을 보장하며, 사용이 간편합니다.

D-6491-2017



Dräger X-am 8000

밀폐 공간 측정이 쉽고 간편해집니다. 펌프 모드 또는 확산 모드에서 1~7종의 유해 가스는 물론 가연성 가스 및 증기, 산소를 한 번에 측정합니다. 혁신적인 신호 설계와 편리한 보조 기능으로 모든 과정에서 완벽한 안정성을 보장합니다.

기술 데이터

사이즈 (높이 x 너비 x 깊이)	130 x 48 x 44 mm (5,12 x 1,89 x 1,73")
중량	평균 220 ~ 250 g, 센서 장비에 따라 다름
하우징	견고한 2성분 하우징
디스플레이	고해상도 매트릭스 디스플레이
주변 조건	
온도	-20 ~ +50°C (측정 및 보관) -20 ~ +50°C (PID 센서를 사용하여 폭발 위험이 있는 환경에서 사용 시) -40 ~ +50°C (폭발 위험이 있는 환경에서 사용 시)
압력	700 ~ 1,300 mbar (측정) -800 ~ +1,100°C (폭발 위험이 있는 환경에서 사용 시)
상대 습도	10 ~ 95 % 상대습도
	5 ~ 95 % 상대습도, 단기
보호 등급	IP 68
경보	
시각적 경보	'빨간색' LED 3개 (가스 경보) '노란색' LED 3개 (장치 경보)
압력	멀티톤 30 cm 에서 90 dB 이상
진동	
추가적인 기술 사양	
전원 공급	NiMH 배터리, 충전식, 사용자 교체 가능
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0 (EU 및 북미 이외의 일부 국가에서는 비활성화되어 있으나 개조가 가능합니다. Dräger로 연락주세요.)
작동 시간	CatEx: 평균 12 시간 (Bluetooth® 사용), PID: 평균 24 시간 (Bluetooth® 사용), 적외선 센서: 평균 100 시간
	전기화학 센서로만 작동: 평균 100 시간
충전 시간	4 시간 이하
측정 준비	전원 켜 후 60초 미만 (CatEx 및 전기화학 센서)
데이터 로거	높은 정확도와 대용량 저장 용량을 갖춘 최적화된 데이터 압축 방식을 적용합니다. (일반적으로 간격 조정이 가능한 기존 데이터 로거 컨셉 대비 데이터 압축 90% 이상)

기술 데이터

인증

방폭 인증:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (Ex-Zone 0에서 사용 가능)
IECEX	Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga (Ex-Zone 0에서 사용 가능)
cCSAus (미국 및 캐나다)	CSA 인증 cCSAus I 등급, 0 구역, AEx da ia IIC T4/T3 Ga 등급 I, A, B, C, D 그룹 II등급, 1구역, E, F, G 그룹
EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
지침	2014/34/EU (ATEX) 2014/53/EU (빨간색) 2011/65/EU (RoHS)

제조사 품질 보증

장치 (전자제품 및 하우징)의 경우 4년	
다음 센서의 경우 3년: XXS CO LC, XXS H2S LC, XXS O ₂	
기타 센서: DrägerSensor 및 가스 검지기 핸드북 참조	
전원 공급 장치 1년 (어류물레이터)	

주문 정보

Dräger X-am 5800

부품 번호	주문 번호
Dräger X-am 5800 Basic (센서, 전원 공급 장치/배터리 또는 충전기 없음)	37 03 888
개별 설정 (예: 경보 임계값) 및 개별 센서 구성이 포함된 국가 버전 또는 고객 버전	개별 주문, Dräger에 별도 문의
구성기	
Dräger X-am 5800 (구성기) 포함 사항: 기본 장치 (데이터 로거 포함), Dräger에서 제공하는 교정 및 제조사 인증서, 퀵 가이드 및 안전 지침 안전 지침 동봉, 구성기: 최대 4개의 센서 선택 가능, 제품 수명이 다한 이후에는 센서 구성을 변경할 수 있습니다. 주문 시 고객별 설정 (펌웨어) 선택 가능, 예: Ex 센서용 측정 가스 (공장 출하 시 기본 설정: 메탄), 경보 임계값, 경보 동작, 빠른 메뉴 옵션, D라이트 등. 전원 공급 장치 (배터리) 옵션 (공장 출하 시 기본 설정: 배터리 포함), 충전기 없음	37 03 850
사용 설명서/지침: de, en, fr, es, pt, it, nl, ru, zh, ja	인터넷 제품 페이지 / www.draeger.com/ifu 에서 다운로드 가능합니다. 부품 번호: 93 00 307
사용 설명서/지침이 제공되는 기타 언어: da, fi, no, sv, pl, hr, sl, sk, cs, bt, ro, hu, el, tr, ko, et, lv, lt, kk	인터넷 제품 페이지 / www.draeger.com/ifu 에서 다운로드 가능합니다. 부품 번호: 93 00 428
기술 매뉴얼이 제공되는 언어: de, en, fr, es, ru,	인터넷 제품 페이지 www.draeger.com/ifu 에서 다운로드할 수 있습니다. 부품 번호: 93 00 310
주문시 선택가능한 장치 옵션	사용지침서 수 (n > 1 주문 시)
	타사 시스템을 통합하는 Bluetooth® 통신 프로토콜 (GATT 라이선스)
	RFID 트랜스폰더
후속 작업을 위해 활성화하는 Bluetooth® 통신 프로토콜 (GATT 라이선스)	
Dräger X-am Open GATT 라이선스 (1 개)	37 23 353
Dräger X-am Open GATT 라이선스 (10 개)	37 23 354
Dräger X-am Open GATT 라이선스 (50 개)	37 23 355
슬롯 1: CatEx 센서 / XD-IR 센서 또는 PID neo 센서, 출시 예정	
슬롯 2 – 4: XXS 형식 전기화학 센서, 듀얼 센서 1개 포함	

주문 정보

Dräger 센서	샘플 가스	측정 범위	해상도	예상 사용 기간	주문 번호
CatEx SR (내충격성) ¹⁾ ²⁾ (공장 출하 시 기본설정: 메탄, 기타 측정 가스 선택 가능)	메탄, 추가 가스 조정 가능 (프로판, 펜탄, 노난, 수소 등 다양)	0 ~ 100 % LEL	1% LEL, ch4L (메탄, 누출 검색) 선택 시 메탄에 대해 0.01% LEL	4년 이상	68 51 900
	메탄	0 ~ 5 vol%	0.1 vol%		
XD-IR Ex ^{1) 2)}	메탄, 기타 테스트 가스 선택 가능 (프로판, 펜탄, 노난 등 다양)	0 ~ 100 % LEL	1% LEL,	4년 이상	68 00 202
XD-IR CO ₂ ¹⁾	이산화탄소	0 ~ 5 vol% CO ₂	50 ppm CO ₂ 0.01 vol% CO ₂	4년 이상	68 00 203
XD-IR Ex/CO ₂ ^{1) 2)}	메탄, 추가 테스트 가스 선택 가능 (프로판, 펜탄, 노난 등 다양)	0 ~ 100 % LEL	1% LEL,	4년 이상	68 00 201
	이산화탄소	0 ~ 5 vol% CO ₂	50 ppm CO ₂ 0.01 vol% CO ₂	4년 이상	
PID HC neo	휘발성 유기 화합물 (VOC)	0 ~ 2,000 ppm 이소부텐 0 ~ 1,000 ppm 벤젠	테스트 값에 따라, 0.3ppm부터 시작	3년 이상	68 00 417
예비 부품 키트: PID HC neo 업그레이드 키트: 센서 및 센서 쿠션					37 03 907
XXS O ₂ ¹⁾ (4개의 경보 임계값)	산소	0 ~ 25 vol%	0.1 vol%	5년 이상	68 10 881
XXS O ₂ PR ¹⁾ (4개의 경보 임계값, 견고성 향상)	산소	0 ~ 30 vol%	0.1 vol%	5년 이상	68 00 530
XXS CO LC ¹⁾	일산화탄소	0 ~ 2,000 ppm	1 ppm	5년 이상	68 13 210
XXS H ₂ S LC ¹⁾	황화수소	0 ~ 200 ppm	0.1 ppm	5년 이상	68 11 525
XXS SO ₂ (선택 사항: KX 필터 포함)	이산화황	0 ~ 100 ppm	0.1 ppm	3년 이상	68 10 885
XXS NO ₂	이산화질소	0 ~ 50 ppm	0.1 ppm	3년 이상	68 10 884
XXS NO ₂ LC	이산화질소	0 ~ 50 ppm	0.05 ppm	2년 이상	68 12 600
XXS H ₂ S-LC/CO-LC	황화수소 일산화탄소	0 ~ 100 ppm 0 ~ 2,000 ppm	0.1 ppm 1 ppm	3년 이상	68 13 280
XXS O ₂ /CO-LC	산소 일산화탄소	0 ~ 25 vol% 0 ~ 2,000 ppm	0.1 vol% 1 ppm	3년 이상	68 13 275
XXS O ₂ /H ₂ S-LC	산소 황화수소	0 ~ 25 Vol% 0 ~ 100 ppm	0.1 vol% 0.1 ppm	3년 이상	68 14 137
XXS CO H ₂ -CP (수소 보상 시 센서는 듀얼 XXS 센서 슬롯에 호스팅되어야 함)	일산화탄소	0 ~ 2,000 ppm	2 ppm	3년 이상	68 11 950

주문 정보

XXS O ₂ 100	산소	0 ~ 100 Vol%	0.5 vol%	3년 이상	68 12 385
XXS CO HC	일산화탄소	0 ~ 10,000 ppm	5 ppm	3년 이상	68 12 010
XXS H ₂ S HC	황화수소	0 ~ 1,000 ppm	2 ppm	3년 이상	68 12 015
XXS PH ₃	포스핀, 기타 화합물 사용 가능	0 ~ 20 ppm	0.01 ppm	3년 이상	68 10 886
XXS PH ₃ HC	포스핀	0 ~ 2,000 ppm	1 ppm	3년 이상	68 12 020
XXS HCN	시안화수소	0 ~ 50 ppm	0.1 ppm	1.5년 이상	68 10 887
XXS HCN PC	시안화수소	0 ~ 50 ppm	0.5 ppm	1.5년 이상	68 13 165
XXS NH ₃	암모니아	0 ~ 300 ppm	1 ppm	2년 이상	68 10 888
XXS CO ₂	이산화탄소	0 ~ 5 Vol%	0.1 vol%	1.25년 이상	68 10 889
XXS OV	에틸렌옥사이드, 기타 화합물 사용 가능	0 ~ 200 ppm EO	0.5 ppm EO	2년 이상	68 11 530
XXS OV-A	에틸렌옥사이드, 기타 화합물 사용 가능	0 ~ 200 ppm EO	1 ppm EO	2년 이상	68 11 535
XXS NO	산화질소	0 ~ 200 ppm	0.1 ppm	2년 이상	68 11 545
XXS H ₂	수소	0 ~ 2,000 ppm	5 ppm	2년 이상	68 12 370
XXS H ₂ HC	수소	0 ~ 4 Vol%	0.01 vol%	2년 이상	68 12 025
XXS 취기제	테트라히드로티오펜, 기타 화합물 사용 가능	0 ~ 40 ppm	0.5 ppm	2년 이상	68 12 535
XXS 아민	메틸아민, 기타 화합물 사용 가능	0 ~ 100 ppm	1 ppm	1.5년 이상	68 12 545
XXS Cl ₂	염소, 기타 화합물 사용 가능	0 ~ 20 ppm	0.05 ppm	2년 이상	68 10 890
XXS O ₃ (오존)	오존	0 ~ 10 ppm	0.01 ppm	2년 이상	68 11 540
XXS COCl ₂	포스젠	0 ~ 10 ppm	0.01 ppm	0.5년 이상	68 12 005

CatEx (SR): T90 응답 시간 < 15초 (메탄/프로판 측정 가스에 특정됨), 기타 응답 시간: DrägerSensor 및 가스 검지기
핸드북 참조

¹⁾ 제조사 품질 보증: 3년, 결함에 대한 법적 권리는 영향을 받지 않습니다.

²⁾ Ex 센서는 특수 교정이 가능합니다(기본 설정: 메탄, 추가 목표 가스 교정 및 교차 교정 가능).

CatEx (SR), 측정 가스 >메탄< 선택 사항: 메탄 가스 측정을 위한 자동 측정 범위 전환 (2개의 감도 교정 필요)

전원 공급 장치/충전기

충전 모듈 및 플러그인 전원 공급 장치로 구성된 기본 충전 세트 (세계 공용)	83 20 333
배터리 및 충전 세트 (2.0): NiMH 전원 공급 장치 T4, 충전 모듈 및 전원 공급 장치 포함 (전체 세트)	37 03 889
NiMH 전원 공급 장치 T4 (2.0) (부품 번호 37 03 850의 납품 범위 포함 항목)	37 03 887
충전 어댑터 (X-am 장치 없이 충전식 배터리 충전용)	83 26 101
충전 모듈	83 18 639
장치 1개 충전용 플러그인 전원 공급 장치 (세계 공용)	83 16 997

주문 정보

최대 5개의 충전 모듈을 제공하는 플러그인 전원 공급 장치 (세계 공용)	83 16 994
전원 플러그용 어댑터 (8321849 및 8321850에만 필요)	83 25 736
전원 공급 장치 100-240VAC, 최대 5개 충전 모듈용 1.33A (전원 공급 장치 어댑터 8325736 추가 필요)	83 21 849
전원 공급 장치 100-240VAC, 최대 20개 충전 모듈용 6.25A (전원 공급 장치 어댑터 8325736 추가 필요)	83 21 850
충전 모듈용 트럭 충전기 연결 케이블 12V/24V (직선 플러그)	45 30 057
충전 모듈용 트럭 충전기 연결 케이블 230V (직선 플러그, 230V 소켓이 있는 차량 설치 브래킷에 사용)	83 15 675
Dräger X-am 1/2/5x00 충전 모듈용 트럭 충전기 장착 브래킷 (베이스 플레이트 및 스트랩) (부품 번호 4530057 또는 8315675 또한 필요)	83 18 779
트럭 충전기 브래킷용 교체 스트랩	83 18 788
펌프 부속품	
Dräger X-am 펌프 (외부 펌프)	83 27 100
GP600 프로브 (플라스틱으로 만든 짧은 고정 막대 프로브), Luer 연결 포함	83 28 667
망원 프로브 ES 150, 스테인리스 스틸 (필터 연결부는 SN 8319364 (먼지/수분 필터)에 포함되어 있음)	83 16 533
플로팅 프로브 (투명), 어댑터 포함	83 27 654
5 m FKM 호스, 3.2 mm, 어댑터 포함	83 25 705
10 m FKM 호스, 3.2 mm, 어댑터 포함	83 25 706
20 m FKM 호스, 3.2 mm, 어댑터 포함	83 25 707
45 m FKM 호스, 3.2 mm, 어댑터 포함	83 25 712
펌프 흡입구용 먼지 및 수분 필터 (교체용 필터)	83 19 364
펌프 흡입구용 먼지 및 수분 필터 (교체용 필터, 20개)	37 05 997
밀폐 공간 진입 키트, 외부 펌프 및 5 m FKM 호스 포함	83 27 117
X-am 1/2/5x00을 넣을 수 있는 빈 케이스, 충전 부속품, 프로브, 가스 실린더, 펌프, 3 m 호스 및 기타 항목.	83 27 112
기타 프로브 및 호스	개별 주문
교정용 부속품	
Dräger X-am 1/2/5x00용 교정 어댑터	83 18 752
Dräger X-dock 추가 버전 및 부속품	별도로 Dräger에 문의하세요.
자동 테스트 스테이션 Dräger X-dock 5300 (마스터 포함) 1/2/5x00	83 21 880
Dräger X-dock 모듈 X-am 125	83 21 890
Dräger X-dock 모듈 X-am 125+ (충전 기능 포함)	83 21 891
Dräger X-am 1/2/5x00용 Dräger Bump Test Station (가스 실린더 미포함)	83 19 131
Dräger X-am 1/2/5x00용 Dräger Bump Test Station, 58 L 가스 실린더 포함, (가스 및 농도 선택 가능)	83 19 130
테스트 가스: CH ₄ 2.5 vol%, O ₂ 18 vol%, CO 50 ppm, H ₂ S 15 ppm	68 11 130

주문 정보

테스트 가스: 기타 유형	별도로 Dräger에 문의하세요.
Dräger X-am 1/2/5x00용 노란 테스트	83 20 080
기타 부속품 (호스, 밸브 등)	별도로 Dräger에 문의하세요.
측정값 획득 및 구성용 부속품	
Dräger CC-Vision	프리웨어 (www.draeger.com/ software)
Dräger GasVision 라이선스 키	83 25 646 무료 시험 사용 버전 (www. draeger.com/ software)
USB 케이블이 포함된 USB DIRA, 통신 어댑터 적외선 USB (참고: 포지셔닝은 교정 어댑터 8318752로 교정하여 수행됩니다.)	83 17 409
Dräger Gas Detection Connect	
Intro 라이선스 포함 사항: 액세스, 인프라, 최대 99개의 X-dock 스테이션 연결, 5,000 크레딧, 활성화 후 1년간의 유효 기간	37 19 332
Basic 라이선스 포함 사항: IT 인프라 (데이터 저장, 유지 관리, 자동 기능 업데이트, 문제 해결). 연중무휴 지원, 액세스	37 19 809
Asset 라이선스 포함 사항: 정의 가능한 수량의 X-dock 스테이션, 기본 라이선스 필요	37 19 810
Asset Lite 포함 사항: X-도크 스테이션 1개, 확장 불가, 기본 라이선스 필요 없음	37 19 811
크레딧 포함 사항: 정의 가능한 수량의 크레딧으로 실시간 데이터 전송 가능, 1000 크레딧 패키지로 주문 가능.	37 19 814
Dräger ConHub	
Dräger GasDetection Connect용 방폭 게이트웨이	별도 문의

주문 정보

기타 부속품	
가죽 가방	83 18 755
트랜스폰더 판독기 (통합 RFID 트랜스폰더 판독용)	65 59 283
X-am 2800/5800 스티커 세트 은색 (10 개)	37 03 852
X-am 2800/5800 스티커 세트 빨간색 (10 개)	37 03 853
X-am 2800/5800 스티커 세트 파란색 (10 개)	37 03 854
X-am 2800/5800 스티커 세트 노란색 (10 개)	37 03 855
X-am 2800/5800 스티커 세트 녹색 (10 개)	37 03 856
X-am 2800/5800 디스플레이 보호 커버 세트 (10 개)	37 03 857
RFID 트랜스폰더 업그레이드 E 세트 (5 개) (접착 테이프 포함)	37 03 898
씰 링 추출기 (XXS 센서 교체용) (선택한 센서는 공장 출하 시 유사한 도구가 제공됨)	R21402

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다. 특정 국가에서 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수 는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다. www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.

본사

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
■ www.draeger.com

Draeger Korea

경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
☎ 02-708-6400
☎ 070-4275-0318
■ www.draeger.com



지역별 영업망은 다음
웹사이트에서
확인하십시오.
www.draeger.com/contact