



Dräger X-am 2800

복합 가스 검지기

X-am 2800 복합 가스 검지기는 최대 4 종류의 가스를 측정하며 특히, 내충격 CatEx 센서가 장착되어 있습니다. Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어 사용 시, 라이브 데이터 전송 및 강력한 플릿 관리 성능을 제공합니다. 개인 모니터링을 위해 설계된 X-am 2800은 낮은 구매 비용으로 최상의 안전을 보장합니다.

Dräger X-am 2800



Bluetooth®는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표입니다.

장점

클라우드 기반의 강력한 데이터 분석

네트워킹 기능으로 안전성 및 효율성 개선: 기록된 데이터는 Bluetooth®를 통해 스마트폰 또는 Dräger ConHub (게이트웨이)로, 여기에서 Gas Detection Connect 소프트웨어의 백엔드로 직접 전송이 가능합니다. 또, 대안으로 X-dock 테스트 스테이션을 사용해 데이터를 직접 클라우드로 전송할 수 있습니다. 이렇게 언제 어디서든지 인터넷 브라우저만 있으면 안전하게 데이터를 열람하고 분석할 수 있습니다.

편안한 자산 관리

X-am 2800을 사용하면 일상 사용 시 편안하고 효율적으로 장치를 관리할 수 있습니다. 가스 소비가 적은 자동 테스트 스테이션 X-dock 또는 기계식 전용 범프 테스트 스테이션을 사용하여 빠르게 테스트를 수행하여 운영 비용은 물론 시간이 절감됩니다. 추가 이점: 당사 스마트 소프트웨어 솔루션, X-dock의 편리한 펌웨어 업데이트, 옵션으로 제공되는 RFID 트랜스폰더 및 장치의 개별 색상 표시를 통한 강력한 장치 관리. 전원 공급 장치를 포함하여 교체하기 쉬운 몇 가지 예비 부품과 내구성이 뛰어난 센서를 사용하여 몇 년 동안 장치를 계속 작동시킬 수 있습니다. Dräger는 Basic 장치에 대해 4년의 제조사 보증을 제공합니다. 기존 시리즈 (X-am 2500/5000/5600) 관련 부속품은 계속 사용할 수 있습니다.

맞춤형 가스 모니터링

소형 그리고 경량: X-am 2800은 착용하기 편하며 버튼이 커서 장갑을 낀 상태에서도 사용하기 쉽습니다. 디스플레이에 가스 판독값, 경보, 시간 등 중요한 정보가 명확하게 표시됩니다. 녹색 D라이트는 장치를 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다. 이 모든 기능에 언어가 없는 메뉴 덕분에 사용이 간편하며 익히기도 쉽습니다. 안전을 강화하기 위해 산소 채널에는 4가지 알람 임계값이 있어 농도 저하 및 상승에 대한 사전 경보와 주 경보를 실시간으로 제공합니다. Ex zone 0에서 사용하도록 승인되었으며 보호 등급 IP 68에 따른 테스트도 거쳤습니다. 이 장치에는 수동으로 작동하는 패닉 경보와 움직임 없음 경보가 (옵션) 있습니다. 두 기능을 함께 "Bodyguard" 경보라고 부릅니다.

센서 내구성이 우수하고 강력함

새롭게 개발된 Ex 센서가 결합된 다양한 이점: 몇 초 만에 교정 준비 완료, 충격에 대한 극도의 견고성, 휘발유, 디젤, 노란과 같은 가연성 증기 측정 가능. 측정 가스를 메탄, 프로판, 수소는 물론 수많은 가스로 설정할 수도 있습니다. 측정 가스, 교정 가스, 범프 테스트 가스를 각각 별도로 지정할 수 있는 Dräger의 교차 교정 컨셉으로 간편하게 성능이 보완됩니다. 테스트 시 X-am 2800이 필요한 변환을 수행합니다. 이 센서는 해당 센서 각각에 대한 새로운 IEC 표준 60079-29-1 (국제전기기술위원회)의 까다로운 요구 사항을 충족할 목적으로 개발되었습니다.

이와 동시에 Ex 센서가 실리콘 및 기타 유해 물질과 같은 독성 물질에 대한 저항력을 발휘합니다. 이러한 속성들이 결합하여 탁월한 효과를 제공합니다. 센서 기술 분야에서 쌓아온 다년간의 경험을 바탕으로 Dräger는 XXS 형식의 강력하고 내구성이 뛰어난 전기화학 센서 등 센서를 직접 개발 및 생산합니다. 귀사가 얻을 수 있는 이점: 센서와 장치가 완벽하게 맞아 운영 비용이 절감됩니다.


지속가능성에 집중

X-am 2800을 개발할 때 지속 가능성에 중점을 두었습니다. 무제한 서비스 기간이 제공되는 내구성이 뛰어난 DrägerSensor와 충전 가능한 전원 공급 장치는 나사 하나로 간편하게 교체가 가능하여 기기를 장기간 사용할 수 있습니다. 숙련된 사용자라면 거의 모든 예비 부품을 교체할 수 있으며, 나머지 부품은 모두 Dräger 서비스를 통해 수리할 수 있습니다. 뿐만 아니라 기존 시리즈의 기존 부속품을 계속 사용할 수 있습니다. 또한 기술 문서와 패키지 제작 시에도 환경 보호를 고려하였습니다. 종이를 절약할 수 있도록 설계되었으며, 2개 이상의 유닛을 주문할 때 구성기 버전을 주문하면 제공되는 사용 문서에 대한 사용지침서의 수를 줄일 수 있습니다. 편의를 위해 Dräger는 구형 장치를 회수하며, 이를 올바르게 재활용할 것을 보장합니다.

	Dräger X-am 2800	Dräger X-am 5800
성능 포트폴리오	개인용 대기 모니터링(및 X-am 펌프 결합 시 밀폐 공간 진입)을 위한 연결된 일반 가스(1 ~ 4종) 모니터입니다	개인용 대기 모니터링, 밀폐 공간 진입(X-am 펌프 결합시) 및 구역 모니터링(X-zone 사용)용 연결된 가스(1 ~ 6종) 모니터입니다
가스 채널 수	1 ~ 4가지	1 ~ 6가지
Bluetooth®	가능*	가능*
시스템 구성품		
X-dock	가능	가능
Bump Test Station	가능	가능
Gas Detection Connect	가능	가능
CC Vision / Gas Vision	가능	가능
X-zone 5500/5800	불가	가능**
X-am 펌프	가능	가능
센서		
센서 슬롯	1 x CatEx / 3 x XXS 센서	1 x CatEx/XD-IR/PID neo / 3 x XXS (1 x 듀얼 XXS)
CatEx 센서 (CatEx SR)	가능	가능
IR 센서 (XD-IR)	불가	가능
PID neo	불가	가능
XXS 일반 센서 (O ₂ , CO LC, H ₂ S LC, SO ₂ , NO ₂)	가능	가능
XXS 특수 센서	불가	가능
CatEx 전체 범위 기능	불가 (열전도성 기능을 작동시켜 메탄 가스로 인한 차단 경보가 발생하지 않도록 할 수 있음)	가능 (메탄 가스 측정용)
"주요 유독 물질" 기능	불가	가능
보디가드 기능: 무동작 모니터링/수동 조난 경보	가능	가능
IR LEL-센서 + XXS H ₂ HC: IR LEL 센서 + XXS H ₂ HC: 신호 조합	불가	가능
물류		
구성기 (고객/국가별 설정)	가능	가능
개별 부품 번호	가능	불가
VN 번호 (Janus): 고객 / 국가별 주문 번호	가능	가능
기본형 기기 부품 번호 (센서 없음, 배터리 없음)	가능	가능
* 선택된 국가는 제외될 수 있습니다 ** 해당 기능/기기 사용 가능 여부에 대해서는 Dräger에 문의하시기 바랍니다		

시스템 구성요소

D-40484-2021



가스 검지 연결

Dräger Gas Detection Connect가 작업 안전의 디지털 미래를 연결합니다. 이 시스템은 스마트 소프트웨어 솔루션을 통해 Dräger의 개별 제품을 연결합니다. 위치와 시간에 구애받지 않는 액세스 덕분에 장비를 최적화해 관리하고 항상 가스 검지 장비 및 작업자의 위치와 상태를 파악할 수 있습니다. 이에 따라 인력을 보호하는 것은 물론 공장의 효율성을 향상할 수 있습니다.

D-47907-2012



Dräger X-dock 5300/6300/6600

Dräger X-dock 제품군으로 휴대용 Dräger 가스 탐지 기기를 완벽하게 관리할 수 있습니다. 자동 점검 기능과 교정으로 테스트에 필요한 가스 소모량과 교정 시간이 줄어들면서 시간과 비용을 절약합니다. 종합적인 문서 기록 및 평가를 통해 정확한 파악이 가능합니다.

D-25000-2020



Dräger Bump Test Station

사용 편의성, 독립성 및 휴대성을 갖추었습니다. Bump Test Station으로 가스 검지 및 경보 장치 기능을 쉽고 신속하게 테스트할 수 있습니다.

D-0494-2018



테스트 가스 및 부속품

모든 규정 준수: 장치를 안전하게 작동하기 위해 지침 및 법적 규정을 준수해야 합니다. 이에 따라 정기적인 교정 및 기능 테스트가 필요합니다. 다양한 시스템이 이를 지원합니다.

시스템 구성요소

D-35438-2015 D-35437-2015



Dräger CC-Vision 및 Dräger Gas-Vision

매개변수 설정, 테스트, 조정 및 데이터 로거 판독을 위한 PC 소프트웨어

D-12779-2023



Dräger ConHub

자동화된 영역 모니터링을 사용하면 최소한의 업무량으로 최대의 안전성을 확보할 수 있습니다. 방폭형 Dräger ConHub는 어느 위치에서나 Dräger 가스 검지기를 실시간 모니터링 솔루션인 Dräger Gas Detection Connect에 자동으로 연결하는 게이트웨이로 작동합니다. 이를 통해 취약한 영역을 더욱 면밀히 모니터링하여 가스 검지 시스템을 최대한 활용하여 현장의 안전을 향상할 수 있습니다.

부속품

D-6402-2021



X-am 2800/5800용 충전 세트

관련 제품

D-9538-2022



Dräger X-am 5800

X-am 5800 복합 가스 검지기는 최대 6 종류의 가스를 측정하며 특히, 내충격 CatEx 센서가 장착되어 있습니다. Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어 사용 시, 라이브 데이터 전송 및 강력한 자산 관리 성능을 제공합니다. 개인 모니터링을 위해 설계된 X-am 5800은 낮은 구매비용으로 최상의 안전을 보장합니다.

D-406-2018



Dräger X-am 3500

Dräger X-am 3500은 간극 측정을 위해 특별히 개발되었습니다. 1~4가지 가스를 측정할 수 있는 이 가스 검지기는 O₂, CO, H₂S, NO₂ 및 SO₂는 물론 가연성 가스 및 증기에 대한 신뢰성 있는 측정 성능을 제공합니다. 혁신적인 신호 설계와 다양한 종류의 부속품이 갖추어져 있어 최적의 안전을 보장하며, 사용이 간편합니다.

D-6491-2017



Dräger X-am 8000

밀폐 공간 측정이 쉽고 간편해집니다. 펌프 모드 또는 확산 모드에서 1~7종의 유해 가스는 물론 가연성 가스 및 증기, 산소를 한 번에 측정합니다. 혁신적인 신호 설계와 편리한 보조 기능으로 모든 과정에서 완벽한 안정성을 보장합니다.

기술 데이터

크기 (너비 x 높이 x 깊이)	130 x 48 x 44 mm (5,12 x 1,89 x 1,73 ")
중량	평균 220 ~ 250 g, 센서 장비에 따라 다름
하우징	견고한 2성분 하우징
디스플레이	고해상도 매트릭스 디스플레이
주변 조건	
온도	-20 ~ +50 °C (측정 및 보관) -40 ~ +50 °C (폭발 가능성이 있는 환경에서 사용)
압력	700 ~ 1300 mbar (측정) 800 ~ 1100 mbar (폭발 가능성이 있는 환경에서 사용)
상대 습도	10 ~ 95 % 상대습도 5 ~ 95 % 상대습도, 단기
보호 등급	IP 68
경보	
시각적 경보	"빨간색" LED 3개 (가스 경보) "노란색" LED 3개 (기기 경보)
경보음	멀티톤 30 cm 에서 90 dB 이상
진동	
더 많은 기술 사양	
전원 공급	NiMH 배터리, 사용자 교체 가능, 충전식
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0 (EU 및 북미 이외의 일부 국가에서는 비활성화되어 있으나, 개조 가능. DrägerService로 연락하십시오).
작동 시간	평균 12 시간 (블루투스 사용 시) 평균 100 시간, Ex 센서 미사용 시
충전 시간	4 시간 이하
측정 준비	전원 켜 후 60초 이하
데이터 로거	높은 정확도와 대용량 저장 용량을 갖춘 최적화된 데이터 압축 방식을 적용합니다. (일반적으로 간격 조정이 가능한 기존 데이터 로거 컨셉에 비해 데이터 압축 90% 이상 가능)

기술 데이터

인증

방폭 인증:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (Ex-Zone 0에서 사용 가능)
IECEx	Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga (Ex-Zone 0에서 사용 가능)
CSA (미국 및 캐나다)	CSA 승인 cCSAus I 등급, Zone 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga I 등급, A, B, C, D 그룹 II등급, 1구역, E, F, G 그룹
EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
지침	2014/34/EU (ATEX) 2011/65/EU (RoHS) CE 준수

제조사 품질 보증

장치 (전자제품 및 하우징) 4년	
센서 3년 (NO ₂ (1년) 및 SO ₂ (2년) 제외)	
에너지 공급 장치 (축압기) 1년	

주문 정보

Dräger X-am 2800

부품 번호	주문 번호
Dräger X-am 2800 Ex, O ₂ , CO, H ₂ S (설정: 표준 경보 임계값이 포함된 공장 기본 설정, CatEx 단위: "%LEL", 전원 공급 장치 포함 (충전식 배터리), 충전기 미포함, CatEx: 메탄 조정, 산소 0 – 25 vol% 측정 범위). (충전하려면 Basic 충전 세트가 필요합니다. 부품 번호: 83 20 333)	3703918
Dräger X-am 2800 세트: 37 03 918 전원 공급 장치 (충전식 배터리) 및 충전기/전원 공급 장치 포함	3703919
Dräger X-am 2800 Basic (센서 없음, 전원 공급 장치 (배터리) 없음, 충전기 없음)	3703920
개별 설정(예: 경보 임계값) 및 개별 센서 구성이 포함된 국가 버전 또는 고객 버전	개별 주문, Dräger에 문의하십시오.

구성기

Dräger X-am 2800 (구성기) 구성품: Basic 장치 (데이터 메모리 포함), 빠른 가이드 및 안전 지침 제공. 교정 및 제조사 인증서는 Dräger에서 제공합니다. 구성기: 최대 4개의 센서를 선택할 수 있으며, 센서 구성은 제품 수명이 다한 후에 변경할 수 있습니다. 주문 시 고객별 설정 (펌웨어)을 선택할 수 있습니다. 예: Ex 센서용 측정 가스 (공장 설정: 메탄), 경보 임계값, 경보 동작, 빠른 메뉴 옵션, D라이트 등 전원 공급 장치 (배터리) 옵션, (공장 설정: 배터리 포함) 충전기 없음	3703900
설명서/사용지침서: GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA	인터넷 제품 페이지 / www.draeger.com/ifu 에서 다운로드 가능합니다. 부품 번호: 9300307
다른 언어로 제공되는 설명서/사용지침서: DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT, VN, KK	인터넷 제품 페이지 / www.draeger.com/ifu 에서 다운로드 가능합니다. 부품 번호: 9300428
기술 매뉴얼이 제공되는 언어: GER, EN, FR, ES, RU	인터넷 제품 페이지 / www.draeger.com/ifu 에서 다운로드 가능합니다. 부품 번호: 9300310
주문 시 선택 가능한 장치 옵션	RFID 트랜스폰더
	사용지침서 수 (주문 수 1개 이상)
	Bluetooth® - 타사 시스템 통합을 위한 통신 프로토콜 (GATT 라이선스)

주문 정보

후속 작업 활성화를 위한 Bluetooth® 통신 프로토콜 (GATT 라이선스)

Dräger X-am Open GATT 라이선스 (1 pc.)	3723353
Dräger X-am Open GATT 라이선스 (10 pc.)	3723354
Dräger X-am Open GATT 라이선스 (50 pc.)	3723355
슬롯 1: CatEx 센서	
슬롯 2 – 4: 전기화학 센서 (XXS 형식)	

DrägerSensor	가스 샘플	측정 범위	해상도	예상 사용 기간	주문 번호
CatEx SR (내충격성) ¹⁾²⁾ (공장 설정: 메탄, 기타 측정 가스 선택 가능)	메탄, 추가 가스 조정 가능 (프로판, 펜탄, 노난, 수소 등)	0 ~ 100 % LEL	1 % LEL ch4L 선택 시 메탄에 대해 0.01% LEL (메탄, 누출 감지)	4년 이상	6851900
	메탄	0 – 5 vol% CH4	0.1 vol%		
XXS O ₂ ¹⁾ (4가지 경보 임계값)	산소	0 – 25 vol%	0.1 vol%	5년 이상	6810881
XXS O ₂ PR ¹⁾ (4가지 경보 임계값, 견고성 향상)	산소	0 – 30 vol%	0.1 vol%	5년 이상	6800530
XXS CO LC ¹⁾	일산화탄소	0 ~ 2.000 ppm	1 ppm	5년 이상	6813210
XXS H ₂ S LC ¹⁾	황화수소	0 ~ 200 ppm	0.1 ppm	5년 이상	6811525
XXS NO ₂	이산화질소	0 ~ 50 ppm	0.1 ppm	3년 이상	6810884
XXS SO ₂ (KX 필터 사용)	이산화황	0 ~ 100 ppm	0.1 ppm	3년 이상	6810885
모든 센서: 응답 시간 T90: 15 초 미만 (CatEx SR: 메탄/프로판 가스 사양)					
1) 제조사 품질 보증: 3년, 결함에 대한 법적 권리는 영향을 받지 않습니다. 기술 문서에 명시된 조건에 따라 제조사의 품질 보증이 적용됩니다.					
2) Ex 센서의 특수 교정이 가능합니다 (기본 설정: 메탄, 대상 가스 교정 및 교차 교정이 가능).					
CatEx SR, 측정 가스 "메탄" 옵션: 샘플 가스 메탄에 대한 차단 경보 없음 (2개의 민감도 교정 필요, 표시: 범위 초과)					

주문 정보

전원 공급 장치/충전기

충전 모듈과 플러그인 전원 공급 장치로 구성된 Basic 충전 세트 (세계 공용) (부품 번호 37 03 919의 납품 범위에 포함된 품목)	8320333
배터리 및 충전 세트(2.0): 충전 모듈 및 전원 공급 장치가 포함된 NiMH 공급 장치 T4 (전체 세트) (부품 번호 37 03 919의 납품 범위에 포함된 품목)	3703889
NiMH 공급 장치 T4 (2.0) (부품 번호 37 03 918 및 37 03 919의 납품 범위에 포함된 품목)	3703887
충전 어댑터 (X-am 장치 없이 충전식 배터리 충전)	8326101
충전 모듈	8318639
1개 장치 충전용 플러그인 전원 공급 장치 (세계 공용)	8316997
최대 5개의 충전 모듈을 사용하는 플러그인 전원 공급 장치 (세계 공용)	8316994
전원 플러그용 어댑터 (8321849 및 8321850에만 필요)	8325736
전원 공급 장치 100-240VAC; 최대 5개 충전 모듈용 1.33 A (전원 공급 장치 어댑터 8325736 추가 필요)	8321849
전원 공급 장치 100-240VAC; 최대 20개 충전 모듈용 6.25 A (전원 공급 장치 어댑터 8325736 추가 필요)	8321850
충전 모듈용 트럭 충전기 연결 케이블 12 V/24 V (직선 플러그)	4530057
충전 모듈용 트럭 충전기 연결 케이블 230 V (직선 플러그, 차 안에서 차량 설치 브래킷이 있는 230 V 소켓에 사용)	8315675
Dräger X-am 1/2/5x00 충전 모듈용 트럭 충전기 장착 브래킷 (베이스 플레이트 및 스트랩) (부품 번호 45 30 057 또는 83 15 675도 필요)	8318779
트럭 충전기 브래킷용 교체 스트랩	8318788

펌프 부품품

Dräger X-am 펌프(외부 펌프)	8327100
GP600 프로브 (플라스틱으로 만든 짧은 고정식 막대 프로브), Luer 연결부 포함	8328667
텔레스코픽 프로브 ES 150, 스테인리스 스틸 (필터 연결부는 SN 83 19 364 (먼지/수분 필터)에 포함되어 있음).	8316533
플로팅 프로브 (투명), 어댑터 포함	8327654
5m FKM 호스, 3.2mm, 어댑터 포함	8325705
10m FKM 호스, 3.2mm, 어댑터 포함	8325706
20m FKM 호스, 3.2mm, 어댑터 포함	8325707
45 m FKM 호스, 3.2 mm, 어댑터 포함	8325712
펌프 흡입구용 먼지 및 수분 필터 (교체형 필터)	8319364
펌프 흡입구용 먼지 및 수분 필터(교체형 필터, 20개)	3705997
밀폐 공간 진입 키트 (밀폐 공간 진입 시 대기 테스트), 외부 펌프 및 5m FKM 호스가 포함	8327117
X-am 1/2/5x00을 놓을 수 있는 빈 케이스, 충전 부품품, 프로브, 가스 실린더, 펌프, 3m 호스 등.	8327112
기타 프로브 및 호스	개별 주문

주문 정보

교정용 부속품

Dräger X-am 1/2/5x00용 교정 어댑터	8318752
Dräger X-dock 추가 버전 및 부속품	Dräger에 별도 문의
자동 테스트 스테이션 Dräger X-dock 5300 (마스터 포함) 1/2/5x00	8321880
Dräger X-dock 모듈 X-am 125	8321890
Dräger X-dock 모듈 X-am 125+ (충전 기능 포함)	8321891
Dräger X-am 1/2/5x00용 Dräger Bump Test Station (가스 실린더 미포함)	8319131
Dräger X-am 1/2/5x00용 Dräger Bump Test Station (가스 실린더 58 L 포함) (가스 및 농도 선택 가능)	8319130
테스트 가스: CH ₄ 2.5 vol%, O ₂ 18 vol%, CO 50 ppm, H ₂ S 15 ppm	6811130
테스트 가스: 기타 유형:	Dräger에 별도 문의
Dräger X-am 1/2/5x00용 노란 검사기	8320080
기타 부속품 (호스, 밸브 등)	별도 문의

측정값 획득 및 구성 부속품

Dräger CC-Vision	프리웨어 (www.draeger.com/software)
Draeger GasVision 라이선스 키	8325646 무료 체험 (www.draeger.com/software)
USB 케이블이 포함된 USB DIRA, 통신 어댑터 적외선 USB (참고: 포지셔닝은 교정 어댑터 83 18 752를 사용하여 수행됩니다).	8317409

Dräger Gas Detection Connect

GDC Intro 라이선스 포함 사항: 액세스, 인프라, 최대 99개의 X-dock 스테이션 연결, 5,000 크레딧, 활성화 후 1년간의 유효 기간.	3719332
GDC Basic 라이선스 포함 사항: IT 인프라 (데이터 저장, 유지 보수, 기능 자동 업데이트, 문제해결). 연중무휴 지원, 액세스	3719809
GDC Asset 라이선스 포함 사항: 정의 가능한 수량의 X-dock 스테이션, Basic 라이선스 필요	3719810
GDC Asset Lite 포함 사항: X-도크 스테이션 1개, 확장 불가, Basic 라이선스 필요 없음	3719811
GDC Credits 포함 사항: 실시간 데이터 전송을 위한 크레딧 수 정의 가능, 1000 크레딧 패키지로 주문 가능.	3719814

Dräger ConHub

Dräger GasDetection Connect용 방폭 게이트웨이	별도 문의
---------------------------------------	-------

주문 정보

기타 부속품	
가죽 가방	8318755
트랜스폰더 판독기 (통합 RFID 트랜스폰더 판독용, 선택 사항)	6559283
X-am 2800/5800 스티커 세트 은색 (10x)	3703852
X-am 2800/5800 스티커 세트 빨간색 (10x)	3703853
X-am 2800/5800 스티커 세트 파란색 (10x)	3703854
X-am 2800/5800 스티커 세트 노란색 (10x)	3703855
X-am 2800/5800 스티커 세트 녹색 (10x)	3703856
X-am 2800/5800 디스플레이 보호 커버 세트 (10x)	3703857
E 세트 업그레이드 RFID 트랜스폰더 (5개) (접착 테이프 포함)	3703898
씰 링 추출기 (XXS 센서 교체용). (선택한 센서는 공장 출고 시 유사한 도구와 함께 제공됩니다.)	R21402

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다. 특정 국가에서 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수 는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다. www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
■ www.draeger.com

Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
☎ 02-708-6400
☎ 070-4275-0318
■ www.draeger.com



지역별 영업망은 다음
웹사이트에서
확인하십시오.
www.draeger.com/contact