

Dräger X-plore® 1300 입자 필터링 안면부

Dräger X-plore® 1300은 성능이 입증된 신뢰할 수 있는 호흡 보호 장치로 참신한 지능형 아이디어를 적용해 높은 수준의 편안함과 사용 편의성을 보장합니다.



장점

효과적인 방진

Dräger X-plore 1300은 사전 성형 방식으로 제작된(pre-formed) 차세대 안면부여과식 방진 마스크로서 미세 분진과 고체 및 액체 입자를 효과적으로 차단합니다. X-plore 1300은 먼지에 노출되는 환경에 맞추어 세 가지 EN 보호 등급인 FFP1, FFP2, FFP3 중에서 선택할 수 있습니다. 활성탄막이 장착된 악취 방지용 제품은 불쾌한 악취가 나는 환경에서 작업해야 하는 사용자에게 이상적인 제품입니다.

CoolSAFE™ 필터 소재

특수 개발된 CoolSAFE™ 필터 재질은 우수한 필터링 성능을 자랑하는 고성능 필터재로 제작되었습니다. 다양한 필터막을 통해 굵은 입자는 물론 미세 먼지를 효과적으로 차단합니다. 동시에 호흡 저항이 매우 낮아 업무에 집중할 수 있으며 장시간 사용에도 피로감을 느끼지 않습니다. 또한, 안면부는 한층 강화된 백운석 분진 검사(선택 사항) 요건을 충족합니다. 먼지가 극도로 많은 환경에 대한 막힘 방지 검사를 성공적으로 통과했습니다. 이를 통해 먼지에 심하게 노출된 환경(광산 등)에서 일하는 동안에도 안면부의 사용 수명을 늘리고 사용자가 부담해야 할 비용을 줄여주는 것은 물론 쾌적한 착용감을 유지합니다.

EasyStop 기능이 있는 VarioFLEX™ 머리 조절부

쓰고 벗기가 용이하며 머리에 압박을 주지 않고도 조절이 가능합니다. 찢어짐 방지 처리된 견고한 직물 스트랩으로 제작된 일체형 루프를 사용하므로 클립이 필요하지 않으며 불편한 눌림이나 알레르기 반응을 유발하지 않습니다. EasyStop 기능으로 착용자의 필요에 따라 개별적으로 머리 조절부를 조정할 수 있으며 사용이 편리하고 착용감이 편안하며 밀착력이 우수합니다. Dräger X-plore 1330의 넓은 미끄럼 방지 머리 조절부는 최상의 편안함을 선사합니다.

CoolMAX™ 배기 밸브(선택 사항)

큰 차이를 만드는 작은 디테일: 호흡 저항이 매우 낮아 호흡하기가 쉽고 편안합니다. 배기 밸브는 덥고 습한 공기를 외부로 배출해 마스크 내부에 열이 누적되는 현상을 방지하므로 작업 중에도 쾌적함이 유지됩니다.

확실한 밀착

필터링 기능 외에 마스크의 보호 성능에 결정적인 역할을 하는 기능은 바로 확실한 밀착력입니다. Dräger X-plore 1300은 인체공학적으로 설계된 마스크 본체와 일체형 코 클립 및 밀착부로 구성된 이상적인 제품입니다. 마치 사용자에게 맞춘 듯한 확실한 밀착력과 밀봉 기능을 제공합니다. 또한 우수한 밀착력으로 인해 보안경에 김이 서리지 않습니다.

보호 등급을 빠르게 확인할 수 있는 색상 코딩

쉽고 빠른 확인이 가능한 진청색(FFP1), 연청색(FFP2), 백색(FFP3)의 색상 코딩으로 세 가지 EN 보호 등급을 표시하여 최적의 마스크를 선택할 수 있는 안전성을 보장합니다.

장점

X-plore 1330의 특별한 기능

- 실용성과 편안함: VarioFLEX™ 머리 조절부는 4점식 넓은 직물 스트랩으로 구성되어 있어 착용자에게 최적화되어 있습니다.
- 빠르고 손쉬운 사용: 빠르게 착용할 수 있도록 스트랩을 제작하였습니다. 스트랩이 제자리에 고정되도록 일체형 안전 장치가 마련되어 있습니다.
- 안전성과 쾌적함: 착용감과 밀착력이 우수한 일체형 디자인입니다.
- 깔끔한 위생: 모든 전면 마스크 제품은 개별 비닐 포장되어 있습니다.
- 맞춤형 조절: S/M과 M/L, 이렇게 2가지 사이즈를 이용할 수 있어 착용자의 얼굴형에
- 꼭 맞는 마스크 사이즈를 선택할 수 있습니다.

상세정보



D-2387-2016

보호 등급을 빠르게 확인할 수 있는 색상 코딩



D-6417-2009

불쾌한 악취를 막는 활성탄막



D-2388-2016

누출 없는 효과적인 밀폐력



D-6414-2009

CoolMAX™ 배기 밸브로 더욱 편안한 호흡



D-6424-2009

특별한 기능을 보유한 X-plore 1330

관련 제품

ST-8679-2007



Dräger X-plore® 1700

시원하게 숨쉬고, 안전하게 작업하십시오. Dräger X-plore® 1700은 착용감이 편안하며 호흡이 용이합니다. CoolSAFE™ 필터는 호흡 저항은 낮춰주고 필터링 효과는 높여주는 이상적인 소재로 제작되었습니다. 그리고 CoolMAX™ 밸브는 덥고 습한 공기를 외부로 효율적으로 배출합니다. 이로 인해 호흡하기가 보다 수월해지며, 마스크의 내부가 쾌적하게 유지됩니다.

D-50311-2012



Dräger X-plore® 1700+

특수 개발된 CoolSAFE+™ 필터 재질로 호흡 저항이 거의 느껴지지 않는 Dräger X-plore® 1700+ 안면부여과식 방진 마스크는 호흡 저항을 최소화해 최상의 편안한 호흡을 제공합니다.

ST-1762-2005



Dräger X-plore® 2100

Dräger X-plore® 2100은 일회용 방진 마스크 대신 사용할 수 있는 재사용 마스크입니다. X-plore® 2100은 먼지가 많은 환경에서의 작업을 위한 이상적인 솔루션입니다. 교체 가능한 필터는 고체 및 액체 입자를 차단합니다. 편안한 착용감, 안전성 및 비용 효율성 면에 있어 완벽한 반면형 마스크입니다.

기술 데이터

Dräger X-plore® 1300

필터 소재	고체 및 액체의 비휘발성 입자를 차단하는 CoolSAFE™
냄새 제거용 제품	한계치 이하의 불편한 악취를 막는 보강된 활성탄막 삽입
승인	모든 제품이 EU 가이드라인 89/686/EEG 조건을 충족하며 개정으로 한층 강화된 EN 149:2001+A1:2009(120 밀리그램 파라핀유를 사용한 에어로졸 노출에 대한 필터 성능 검사)에 따라 승인된 안면부여과식 방진 마스크. 호주 표준 AS/NZS 1716:2012 승인(SAI Global)
D 마크	막힘에 관한 백운석 분진 검사 통과 완료
NR 마크	교대 근무 1회당 최대한도로 사용이 가능한 마스크

사용 정보

보호 등급	등급별 ¹ 한계치 ²	적용 분야 및 사용 제한 분야
FFP1	4	고체 및 액체 입자를 차단. 단, 위험 그룹 2, 3에 해당하는 발암 물질 및 방사성 물질, 공기 중 생물학적 물질과 효소는 차단하지 않음 ³
FFP2	10	고체 및 액체 입자를 차단. 단, 위험 그룹 3에 해당하는 발암 물질 및 방사성 물질, 공기 중 생물학적 물질 및 효소를 차단하지 않음 ³
FFP3	30 ⁴	고체 및 액체 입자를 차단. 위험 그룹 3에 해당하는 방사성 물질, 공기 중 생물학적 물질 및 효소도 차단함 ³ 호주에서는 승인되지 않음.

¹ EN 529:2005에 따름, 국가 규정에 따라 수정 가능

² 국가에서 지정한 유해 물질 최대 허용 농도

³ 필요 시 국가별 상이한 규정을 엄격하게 준수함

⁴ 영국: 20

적용 분야 정보

활동	입자 유형	필터 등급
목공		
샌딩 - 건목, 연목	미립자, 나무 분진	FFP2
벌목 - 건목, 연목	미립자, 나무 분진	FFP2
목재 착색(구리 또는 크롬이 함유된 착색제)	미세 도료 분무입자	FFP3
도료 제거	미세 도료 분무입자	FFP2
도료 제거(크롬이 함유된 도료)	미세 도료 분무입자	FFP3
샌딩/그라인딩		
녹/부식 제거	녹/부식 및 금속 분진	FFP2
석조/콘크리트	돌가루	FFP2
건목 및 연목	나무 분진	FFP2
합성물질/플라스틱	합성물질 분진	FFP2
도색	도료 입자	FFP2
도색(크롬이 함유된 도료)	도료 입자	FFP3
철/스틸	금속 분진	FFP2
스테인리스 스틸	금속 분진	FFP3
접착제 제거	미세 분진	FFP2

기술 데이터

건설 및 광업

수용성 도료를 이용한 도색	대형 도로 입자	FFP2
분무형 니스	도로 분무	FFP2
철거	일반 분진	FFP2
기초 공사	콘크리트 분진	FFP1
콘크리트 처리	콘크리트 분진	FFP1
콘크리트 다지기	미세 회반죽 분진	FFP2
목공	나무 분진 - 건목 및 연목	FFP2
단열재 공사	분진 및 섬유	FFP1
지붕 공사 및 타일 작업	지붕 및 타일 분진	FFP2

광업

아연*	아연/일반 금속 가스	FFP3 Odour
알루미늄*	산화알루미늄 가스	FFP3 Odour
스테인리스 스틸*	금속 산화물 가스	FFP3 Odour
수동 아크 용접*	불꽃 및 가스	FFP3 Odour
레이저 용접	불꽃 및 가스	FFP3 Odour
경납	가스	FFP2 Odour
굴착	금속 분진	FFP1
톱질	금속 분진	FFP1

*용접: 유해 가스 농도가 한계치 이하일 경우(O₃, NO_x 등).

폐기물 처리

폐기물 처리	분진	FFP3 Odour
분진이 적은 환경에서의 청소 작업	분진(무독성)	FFP2 Odour
바닥 쓸기	분진(무독성)	FFP2 Odour
폐기물과 오물 처리	박테리아/곰팡이	FFP2 Odour
의료 폐기물 처리	박테리아/바이러스	FFP3 Odour

이 설명서는 독일의 BGR 190과 같이 사용자가 준수해야 하는 국가의 적용 가능한 규제 및 법률 준수의 의무를 면제하지 않습니다. 제품에 동봉된 설명서를 참조하십시오.

주문 정보

Dräger X-plore® 1300	마크	상자당 개수	주문 번호
Dräger X-plore® 1310	FFP1 NR D	20	39 51 211
Dräger X-plore® 1310 V	FFP1 NR D	10	39 51 212
Dräger X-plore® 1320	FFP2 NR D	20	39 51 213
Dräger X-plore® 1320 V	FFP2 NR D	10	39 51 214
Dräger X-plore® 1320 V Odour ¹	FFP2 NR D	10	39 51 215
Dräger X-plore® 1330 V S/M	FFP3 NR D	5	39 51 216
Dräger X-plore® 1330 V M/L	FFP3 NR D	5	39 51 217
Dräger X-plore® 1330 V Odour ¹	FFP3 NR D	5	39 51 218

¹ 한계치 이하의 불쾌한 악취를 차단하는 보강된 탄소막

메모

메모

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
연급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이 되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

한국드레가주식회사
서울시 송파구 총민로 10
8층 S-21호
(문정동 가든파이트 빌, 8층)
전화 +82 2-708-6400
팩스 +82 2-3675-8500

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
[www.draeger.com/
yeonlagcheo](http://www.draeger.com/yeonlagcheo)

